

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTNAMN

Prebona[®] OdorControl[™]

PRODUKTBESKRIVNING

Prebona OdorControl används för att eliminera obehaglig doft på toaletter, soprum, bostäder, husvagnar etc. Prebona OdorControl är effektivt mot ett brett spektrum av obehagliga dofter så som urin, fekalier, mögel, rök mm. Prebona OdorControl appliceras med sprayaggregat eller med kalldimmare. Spraydimman skall ha lagt sig innan utrymme görs tillgängligt för användning (ca. 5 - 10 min).

Prebona OdorControl är en kolloidal dispersion av kisel i svagt alkaliskt vatten. Ytan på partiklarna har modifierats så att den effektivt adsorberar odörmolekyler och via katalytisk mekanism bryter ner odörmolekylerna till mindre luktlösa molekyler. Dispersionen av kiselsyrapartiklar har stabiliserats genom tillsats av en liten mängd alkali som ger partikelytan en permanent negativ laddning. Tillsats av en liten mängd tensid sänker dispersionens ytspänning och förbättrar vätningsförmågan.

EGENSKAPER

Torrhalt	5.0 vikt%
pH	7 – 10
Densitet	1.0 g/cc
Viskositet	<50 mPa·s (som vatten)
Utseende	Klar, svagt blå nyans
Lukt	Luktlös

LAGRING, HANTERING OCH EMBALLAGE

Prebona OdorControl är fryskänsligt och förvaras bäst i sluten behållare gjord av icke korrosivt material som plast. Aluminium, koppar och obehandlad plåt/stål skall undvikas. Lagringstemperaturen skall ligga mellan 5-35°C. Hållbarheten från produktionstillfälle är minst 6 månader vid lagring enligt dessa rekommendationer. Prebona OdorControl levereras i 25 liter plastbehållare.

HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖASPEKTER

Innan användning av denna produkt skall säkerhetsdatablad (MSDS) läsas. Andningsskydd skall användas och spraydimma skall inte inandas. Endast för professionellt bruk.