

PRODUKTDATABLAD

Produktnamn

Prebona[®] OdorControl[™]

Beskrivning

Prebona OdorControl är en kolloidial dispersion av amorf kisel i vatten. Ytan på kiselpartiklarna är modifierad för att reducera lukt genom att effektivt ta bort luktmolekyler från omgivande luft. Dispersionen av kiselsyrapartiklar är stabiliserad genom tillsats av en liten mängd alkali som ger partikelytan en permanent negativ laddning. Tillsats av en liten mängd tensid förbättrar vätningsförmågan. Prebona OdorControl är tillverkad i Sverige.

Egenskaper

Utseende	Klar, svagt blå nyans
Torrhalt	5,0 vikt%
pH	7 – 10
Densitet	1,0 g/cc
Viskositet	<50 mPa·s (som vatten)
Lukt	Luktlös

Användning

Prebona OdorControl tar bort dålig lukt inomhus och utomhus, t.ex. toaletter, soprum, fordon, textilier och byggmaterial. Reducerar lukt från urin, rök, svett, husdjur, fisk m.m. Används i akuta fall, vid underhåll och som förebyggande åtgärd. Normal åtgång är ca. 0,01 liter per kubikmeter luft.

Instruktion

Före behandling med Prebona OdorControl skall ytor vara rengjorda och torra. Appliceras som en dimma med kalldimmar eller sprayflaska utan att rinna. Torka av överskott för att undvika missfärgning på icke absorberande ytor. Behandling skall ske vid temperatur över 5 °C.

Lagring, hantering och emballage

Prebona OdorControl är fryskänsligt och skall förvaras vid 5-35°C i sluten behållare av icke korrosivt material som plast. Aluminium, koppar och obehandlad plåt/stål skall undvikas. Hållbarheten från produktionstillfälle är minst 24 månader vid lagring enligt dessa rekommendationer. Prebona OdorControl levereras i 1000 liter och 25 liter plastbehållare.

Säkerhet, hälsa och miljö

Undvik inandning av spraydimma och kontakt med hud och ögon. Skölj med vatten vid exponering. Använd andningsskydd, handskar, glasögon och skyddskläder. Vänta i 5-10 minuter efter behandling innan tillgång ges till behandlat utrymme. Läs säkerhetsdatablad (SDS) före användning. Enbart för professionell användning. Förpackning sorteras som hårdplast. Rester av produkt lämnas till lokal miljöstation.

För mer information se www.prebona.com